

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** Is
2. **Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:** Is
3. **Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:**
4. Krbová kamna na pevná paliva typové označení Is jsou určena k vytápění a přitápění obytných ploch a společenských místností. Výrobek je určen pro přerušovaný provoz.

5. **Jméno, firma registrovaná obchodní známka a adresa výrobce:**

**Obchodní značka:**

- akustone

**Výhradní distributor:**

- akustone s.r.o.
- Na Mokřinách 126/1, 795 01 Edrovice
- Telefon: +420 778 116 440
- IČO: 07618239
- E-mail: info @akustone.cz

**Výrobce:**

- akustone s.r.o.
- Na Mokřinách 126/1, 795 01 Edrovice
- Telefon: +420 778 116 440
- IČO: 07618239
- E-mail: info @akustone.cz

6. **Systém posuzování a ověřování stálosti vlastnosti stavebních výrobků:**

3 (příloha V, bod 1.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011)

7. **Na výrobky se vztahuje harmonizovaná norma:**

EN 15250:2007 (061208), posouzení podle systému 3, provedl Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56 b, 621 00 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal protokol (určení typu výrobku na základě zkoušky typu) č. **1015-CPR-3014689/2/TZ**, ze dne 04.12.2020


8. Vlastnosti výrobku (produktu) uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č.305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Další informace jsou uvedeny v technickém listu výrobku, katalogu výrobce, všeobecném návodu k obsluze montáži a údržbě.

9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnosti
<b>Požární bezpečnost</b>	
Reakce na oheň	A1
Vzdálenost od hořlavých materiálů	Minimální vzdálenosti, v mm zadní stěna = 50 boční stěny = 50 čelní stěna = 800 strop = 50
Riziko vypadnutí hořícího paliva	Vyhovuje
Emise spalin dřevo	CO = 0,08 (%)
Povrchová teplota	Vyhovuje
Čistitelnost	Vyhovuje
Teplota spalin při jmen. Tepelném výkonu dřevo	T = 176(°C)
Hmotnostní průtok spalin	15,7 (g/s)
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)	NPD
<b>Tepelný výkon</b>	
Objem akumulace tepla	111 960 (kJ) = 31,1 (kWh)
Dávka dřeva pro max. akumulaci	10 kg (4 kg = jedno přiložení)
Objem akumulace tepla v čase	100 % = 4,1 hodin 50 % = 15,7 hodin 25 % = 24,1 hodin
Průměrný sálavý výkon kamen	1,3 (kW)
Energetická účinnost dřevo	q = 84,8 (%)

Podepsáno - Ing. Michalem Šopíkem (jednatel společnosti)

v  dne 10.12.2020

**akustone s.r.o.**  
Na Mokřinách 126/1  
795 01 Rýmařov  
IČ: 076 18 239